

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)**  
**Термосборник хранения воды для инъекций типа ТС, модель ТС-30**  
**производства ООО ПФ «Ливам»**

<b>Назначение</b>	<b>Внешний вид</b>
Сбор и хранения очищенной воды, получаемой различными методами очистки из воды питьевой общего назначения в аптеках, больницах, лабораториях различного типа и других учреждениях.	
<b>Технические характеристики</b>	
Полезный объём, дм <sup>3</sup>	30
Качество хранимой очищенной воды	- ФС.2.2.0019.18 «Вода для инъекций», - ФС.2.2.0020.18 «Вода очищенная»
Качество исходной воды, поступающей в термосборник, должно соответствовать	- ФС.2.2.0019.18 «Вода для инъекций», - ФС.2.2.0020.18 «Вода очищенная»
Поддерживаемая температура воды в ёмкости, °C	от 85 до 95
Род тока, частота, напряжение	переменный трёхфазный, 50 Гц, 380 В (±10 %)
Потребляемая мощность, кВт, не более	6
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	1015×510×1000
Масса, кг	44
Напряжение питания электрических цепей управления	12 В или 220 В
Срок службы, лет	не менее 8
Гарантийный срок эксплуатации, месяцев с даты продажи	12
Исполнение	напольное (имеется подставка с колёсами)
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Нагревательные элементы	ТЭН 1,8 кВт (3 шт.)
<b>Особенности</b>	
Термосборник оснащён: - воздушным бактерицидным фильтром, - теплоизоляционным кожухом, - водоуказательной колонкой, - датчиками уровня жидкости, - нагревательными элементами, - измерителем-регулятором температуры, - душирующим устройством, - таймером.  - Автоматическое включение / отключение электронагревателей. - Автоматическое включение / отключение насоса. - Автоматическое включение / отключение подключенного аквадистиллятора производства ООО ПФ «Ливам».	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Защищенная от сколов, царапин и трещин поверхность.</li> <li>- Узлы и детали, соприкасающиеся с дистиллированной водой, изготовлены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т и других материалов, не влияющих на качество хранимой воды.</li> </ul>