



ПЕРЕХОДЫ КОАКСИАЛЬНЫЕ

Для трактов 1,85 мм / 2,4 мм / 2,92 мм / 3,5 мм
SMA / SMP / SMPM / N



ПЕРЕХОД КОАКСИАЛЬНЫЙ

В тракте 1,85 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Частотный диапазон: DC-67 ГГц
- КСВН: ≤1,2
- Волновое сопротивление: 50 Ом
- Температурный диапазон: -55°C ... + 165°C
- Ресурс: >5000 циклов

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус: нержавеющая сталь
- Центральный контакт: позолоченная бериллиевая бронза
- Диэлектрик: полиэфиримид (PEI)



МОДЕЛИ

SPE-VmVm	SPE-VmVf	SPE-VfVf
СОЕДИНители:	СОЕДИНители:	СОЕДИНители:
1 1,85 мм (вилка)	1 1,85 мм (вилка)	1 1,85 мм (розетка)
2 1,85 мм (вилка)	2 1,85 мм (розетка)	2 1,85 мм (розетка)

ПЕРЕХОД КОАКСИАЛЬНЫЙ

В тракте 2,4 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Частотный диапазон: DC-50 ГГц
- КСВН: ≤1,15
- Волновое сопротивление: 50 Ом
- Температурный диапазон: -55°C ... + 165°C
- Ресурс: >5000 циклов

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус: нержавеющая сталь
- Центральный контакт: позолоченная бериллиевая бронза
- Диэлектрик: полиэфиримид (PEI)



МОДЕЛИ

SPE-2m2m	SPE-2m2f	SPE-2f2f
СОЕДИНители:	СОЕДИНители:	СОЕДИНители:
1 2,4 мм (вилка)	1 2,4 мм (вилка)	1 2,4 мм (розетка)
2 2,4 мм (вилка)	2 2,4 мм (розетка)	2 2,4 мм (розетка)

ПЕРЕХОД КОАКСИАЛЬНЫЙ

В тракте 2,92 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Частотный диапазон: DC-40 ГГц
- КСВН: ≤1,12
- Волновое сопротивление: 50 Ом
- Температурный диапазон: -55°C ... + 165°C
- Ресурс: >6000 циклов

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус: нержавеющая сталь
- Центральный контакт: позолоченная бериллиевая бронза
- Диэлектрик: полиэфиримид (PEI)



МОДЕЛИ

SPE-KmKm	SPE-KmKf	SPE-KfKf
СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:
1 2,92 мм (вилка) 2 2,92 мм (вилка)	1 2,92 мм (вилка) 2 2,92 мм (розетка)	1 2,92 мм (розетка) 2 2,92 мм (розетка)

ПЕРЕХОД КОАКСИАЛЬНЫЙ

В тракте 3,5 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Частотный диапазон: DC-26,5 ГГц
- КСВН: ≤1,12
- Волновое сопротивление: 50 Ом
- Температурный диапазон: -55°C ... + 165°C
- Ресурс: >8000 циклов

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус: нержавеющая сталь
- Центральный контакт: позолоченная бериллиевая бронза
- Диэлектрик: полиэфиримид (PEI)



МОДЕЛИ

SPE-3m3m	SPE-3m3f	SPE-3f3f
СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:
1 3,5 мм (вилка) 2 3,5 мм (вилка)	1 3,5 мм (вилка) 2 3,5 мм (розетка)	1 3,5 мм (розетка) 2 3,5 мм (розетка)

ПЕРЕХОД КОАКСИАЛЬНЫЙ

В тракте SMA

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Частотный диапазон: DC-26,5 ГГц
- КСВН: ≤1,15
- Волновое сопротивление: 50 Ом
- Температурный диапазон: -55°C ... + 165°C
- Ресурс: >10 000 циклов

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус: нержавеющая сталь
- Центральный контакт: позолоченная бериллиевая бронза
- Диэлектрик: полиэфиримид (PEI) / тefлон (PTFE)



МОДЕЛИ

SPE-SmSm	SPE-SmSf	SPE-SfSf
СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:
1 SMA (вилка) 2 SMA (вилка)	1 SMA (вилка) 2 SMA (розетка)	1 SMA (розетка) 2 SMA (розетка)

ПЕРЕХОД КОАКСИАЛЬНЫЙ

В тракте N

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Частотный диапазон: DC-18 ГГц
- КСВН: ≤1,09
- Волновое сопротивление: 50 Ом
- Температурный диапазон: -55°C ... + 165°C
- Ресурс: >10 000 циклов

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус: нержавеющая сталь
- Центральный контакт: позолоченная бериллиевая бронза
- Диэлектрик: полиэфиримид (PEI)



МОДЕЛИ

SPE-NmNm	SPE-NmNf	SPE-NfNf
СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:
1 N (вилка) 2 N (вилка)	1 N (вилка) 2 N (розетка)	1 N (розетка) 2 N (розетка)

ПЕРЕХОД КОАКСИАЛЬНЫЙ

Между трактами 1,85 мм и 2,4 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Частотный диапазон: DC-50 ГГц
- КСВН: ≤1,15
- Волновое сопротивление: 50 Ом
- Температурный диапазон: -55°C ... + 165°C
- Ресурс: >5000 циклов

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус: нержавеющая сталь
- Центральный контакт: позолоченная бериллиевая бронза
- Диэлектрик: полиэфиримид (PEI)



МОДЕЛИ

SPE-2mVm	SPE-2mVf	SPE-2fVm	SPE-2fVf
СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:
1 2,4 мм (вилка)	1 2,4 мм (вилка)	1 2,4 мм (розетка)	1 2,4 мм (розетка)
2 1,85 мм (вилка)	2 1,85 мм (розетка)	2 1,85 мм (вилка)	2 1,85 мм (розетка)

ПЕРЕХОД КОАКСИАЛЬНЫЙ

Между трактами 1,85 мм и 2,92 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Частотный диапазон: DC-40 ГГц
- КСВН: ≤1,12
- Волновое сопротивление: 50 Ом
- Температурный диапазон: -55°C ... + 165°C
- Ресурс: >5000 циклов

МАТЕРИАЛЫ

- Центральный контакт: позолоченная бериллиевая бронза
- Диэлектрик: полиэфиримид (PEI)
- Корпус: нержавеющая сталь



МОДЕЛИ

SPE-KmVm	SPE-KmVf	SPE-KfVm	SPE-KfVf
СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:
1 2,92 мм (вилка)	1 2,92 мм (вилка)	1 2,92 мм (розетка)	1 2,92 мм (розетка)
2 1,85 мм (вилка)	2 1,85 мм (розетка)	2 1,85 мм (вилка)	2 1,85 мм (розетка)

ПЕРЕХОД КОАКСИАЛЬНЫЙ

Между трактами 1,85 мм и 3,5 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Частотный диапазон: DC-26,5 ГГц
- КСВН: ≤1,12
- Волновое сопротивление: 50 Ом
- Температурный диапазон: -55°C ... + 165°C
- Ресурс: >5000 циклов

МАТЕРИАЛЫ

- Центральный контакт: позолоченная бериллиевая бронза
- Диэлектрик: полизэфиримид (PEI)
- Корпус: нержавеющая сталь



МОДЕЛИ

SPE-3mVm	SPE-3mVf	SPE-3fVm	SPE-3fVf
СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:
1 3,5 мм (вилка)	1 3,5 мм (вилка)	1 3,5 мм (розетка)	1 3,5 мм (розетка)
2 1,85 мм (вилка)	2 1,85 мм (розетка)	2 1,85 мм (вилка)	2 1,85 мм (розетка)

ПЕРЕХОД КОАКСИАЛЬНЫЙ

Между трактами 1,85 мм и SMA

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Частотный диапазон: DC-18 ГГц
- КСВН: ≤1,15
- Волновое сопротивление: 50 Ом
- Температурный диапазон: -55°C ... + 165°C
- Ресурс: >5000 циклов

МАТЕРИАЛЫ

- Центральный контакт: позолоченная бериллиевая бронза
- Диэлектрик: полизэфиримид (PEI) / тефлон (PTFE)
- Корпус: нержавеющая сталь



МОДЕЛИ

SPE-SmVm	SPE-SmVf	SPE-SfVm	SPE-SfVf
СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:
1 SMA mm (вилка)	1 SMA (вилка)	1 SMA (розетка)	1 SMA (розетка)
2 1,85 (вилка)	2 1,85 mm (розетка)	2 1,85 mm (вилка)	2 1,85 mm (розетка)

ПЕРЕХОД КОАКСИАЛЬНЫЙ

Между трактами 2,4 мм и 2,92 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Частотный диапазон: DC-40 ГГц
- КСВН: ≤1,12
- Волновое сопротивление: 50 Ом
- Температурный диапазон: -55°C ... + 165°C
- Ресурс: >5000 циклов

МАТЕРИАЛЫ

- Центральный контакт: позолоченная бериллиевая бронза
- Диэлектрик: полизэфиримид (PEI)
- Корпус: нержавеющая сталь



МОДЕЛИ

SPE-Km2m	SPE-Km2f	SPE-Kf2m	SPE-Kf2f
СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:
1 2,92 мм (вилка) 2 2,4 мм (вилка)	1 2,92 мм (вилка) 2 2,4 мм (розетка)	1 2,92 мм (розетка) 2 2,4 мм (вилка)	1 2,92 мм (розетка) 2 2,4 мм (розетка)

ПЕРЕХОД КОАКСИАЛЬНЫЙ

Между трактами 2,4 мм и 3,5 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Частотный диапазон: DC-26,5 ГГц
- КСВН: ≤1,12
- Волновое сопротивление: 50 Ом
- Температурный диапазон: -55°C ... + 165°C
- Ресурс: >5000 циклов

МАТЕРИАЛЫ

- Центральный контакт: позолоченная бериллиевая бронза
- Диэлектрик: полизэфиримид (PEI)
- Корпус: нержавеющая сталь



МОДЕЛИ

SPE-3m2m	SPE-3m2f	SPE-3f2m	SPE-3f2f
СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:
1 3,5 мм (вилка) 2 2,4 мм (вилка)	1 3,5 мм (вилка) 2 2,4 мм (розетка)	1 3,5 мм (розетка) 2 2,4 мм (вилка)	1 3,5 мм (розетка) 2 2,4 мм (розетка)

ПЕРЕХОД КОАКСИАЛЬНЫЙ

Между трактами 2,4 мм и SMA

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Частотный диапазон: DC-26,5 ГГц
- КСВН: ≤1,15
- Волновое сопротивление: 50 Ом
- Температурный диапазон: -55°C ... + 165°C
- Ресурс: >5000 циклов
- Центральный контакт: позолоченная бериллиевая бронза
- Диэлектрик: полизифиримид (PEI) / тefлон (PTFE)
- Корпус: нержавеющая сталь



МАТЕРИАЛЫ

МОДЕЛИ

SPE-Sm2m	SPE-Sm2f	SPE-Sf2m	SPE-Sf2f
СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:
1 SMA (вилка) 2 2,4 мм (вилка)	1 SMA (вилка) 2 2,4 мм (розетка)	1 SMA (розетка) 2 2,4 мм (вилка)	1 SMA (розетка) 2 2,4 мм (розетка)

ПЕРЕХОД КОАКСИАЛЬНЫЙ

Между трактами 2,4 мм и SMP

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Частотный диапазон: DC-40 ГГц
- КСВН: ≤1,25
- Волновое сопротивление: 50 Ом
- Температурный диапазон: -55°C ... + 165°C
- Ресурс: >2000 циклов
- Центральный контакт: позолоченная бериллиевая бронза
- Диэлектрик: полизифиримид (PEI) / тefлон (PTFE)
- Корпус:
 - 2,4 мм / SMP (в): нержавеющая сталь
 - SMP (р): позолоченная бериллиевая бронза



МАТЕРИАЛЫ

МОДЕЛИ

SPE-Pm2m	SPE-Pm2f	SPE-Pf2m	SPE-Pf2f
СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:
1 SMP (вилка) 2 2,4 мм (вилка)	1 SMP (вилка) 2 2,4 мм (розетка)	1 SMP (розетка) 2 2,4 мм (вилка)	1 SMP (розетка) 2 2,4 мм (розетка)

ПЕРЕХОД КОАКСИАЛЬНЫЙ

Между трактами 2,4 мм и SMPM (SSMP)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Частотный диапазон: DC-40 ГГц
- КСВН: ≤1,2
- Волновое сопротивление: 50 Ом
- Температурный диапазон: -55°C ... + 165°C
- Ресурс: >2000 циклов

МАТЕРИАЛЫ

- Центральный контакт: позолоченная бериллиевая бронза
- Диэлектрик: полизэфиримид (PEI)
- Корпус:
 - 2,4 мм / SMPM (в): нержавеющая сталь
 - SMPM (р): позолоченная бериллиевая бронза



МОДЕЛИ

SPE-Mm2m	SPE-Mm2f	SPE-Mf2m	SPE-Mf2f
СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:
1 SMPM (вилка) 2 2,4 мм (вилка)	1 SMPM (вилка) 2 2,4 мм (розетка)	1 SMPM (розетка) 2 2,4 мм (вилка)	1 SMPM (розетка) 2 2,4 мм (розетка)

ПЕРЕХОД КОАКСИАЛЬНЫЙ

Между трактами 2,4 мм и N

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Частотный диапазон: DC-18 ГГц
- КСВН: ≤1,09
- Волновое сопротивление: 50 Ом
- Температурный диапазон: -55°C ... + 165°C
- Ресурс: >5000 циклов

МАТЕРИАЛЫ

- Центральный контакт: позолоченная бериллиевая бронза
- Диэлектрик: полизэфиримид (PEI)
- Корпус: нержавеющая сталь



МОДЕЛИ

SPE-Nm2m	SPE-Nm2f	SPE-Nf2m	SPE-Nf2f
СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:
1 N (вилка) 2 2,4 мм (вилка)	1 N (вилка) 2 2,4 мм (розетка)	1 N (розетка) 2 2,4 мм (вилка)	1 N (розетка) 2 2,4 мм (розетка)

ПЕРЕХОД КОАКСИАЛЬНЫЙ

Между трактами 2,92 мм и 3,5 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Частотный диапазон: DC-26,5 ГГц
- КСВН: ≤1,12
- Волновое сопротивление: 50 Ом
- Температурный диапазон: -55°C ... + 165°C
- Ресурс: >5000 циклов

МАТЕРИАЛЫ

- Центральный контакт: позолоченная бериллиевая бронза
- Диэлектрик: полизэфиримид (PEI)
- Корпус: нержавеющая сталь



МОДЕЛИ

SPE-3mKm	SPE-3mKf	SPE-3fKm	SPE-3fKf
СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:
1 3,5 мм (вилка) 2 2,92 мм (вилка)	1 3,5 мм (вилка) 2 2,92 мм (розетка)	1 3,5 (розетка) 2 2,92 мм (вилка)	1 3,5 мм (розетка) 2 2,92 мм (розетка)

ПЕРЕХОД КОАКСИАЛЬНЫЙ

Между трактами 2,92 мм и SMP

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Частотный диапазон: DC-40 ГГц
- КСВН: ≤1,25
- Волновое сопротивление: 50 Ом
- Температурный диапазон: -55°C ... + 165°C
- Ресурс: >2000 циклов

МАТЕРИАЛЫ

- Центральный контакт: позолоченная бериллиевая бронза
- Диэлектрик: полизэфиримид (PEI) / тefлон (PTFE)
- Корпус:
 - 2,92 мм / SMP (в): нержавеющая сталь
 - SMP (р): позолоченная бериллиевая бронза



МОДЕЛИ

SPE-PmKm	SPE-PmKf	SPE-PfKm	SPE-PfKf
СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:
1 SMP (вилка) 2 2,92 мм (вилка)	1 SMP (вилка) 2 2,92 мм (розетка)	1 SMP (розетка) 2 2,92 мм (вилка)	1 SMP (розетка) 2 2,92 мм (розетка)

ПЕРЕХОД КОАКСИАЛЬНЫЙ

Между трактами 2,92 мм и SMPM (SSMP)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Частотный диапазон: DC-40 ГГц
- КСВН: ≤1,2
- Волновое сопротивление: 50 Ом
- Температурный диапазон: -55°C ... + 165°C
- Ресурс: >2000 циклов

МАТЕРИАЛЫ

- Центральный контакт: позолоченная бериллиевая бронза
- Диэлектрик: полизэфиримид (PEI)
- Корпус:
 - 2,92 мм / SMPM (в): нержавеющая сталь
 - SMPM (р): позолоченная бериллиевая бронза



МОДЕЛИ

SPE-MmKm	SPE-MmKf	SPE-MfKm	SPE-MfKf
СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:
1 SMPM (вилка) 2 2,92 мм (вилка)	1 SMPM (вилка) 2 2,92 мм (розетка)	1 SMPM (розетка) 2 2,92 мм (вилка)	1 SMPM (розетка) 2 2,92 мм (розетка)

ПЕРЕХОД КОАКСИАЛЬНЫЙ

Между трактами 2,92 мм и SMA

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Частотный диапазон: DC-26,5 ГГц
- КСВН: ≤1,15
- Волновое сопротивление: 50 Ом
- Температурный диапазон: -55°C ... + 165°C
- Ресурс: >6000 циклов

МАТЕРИАЛЫ

- Центральный контакт: позолоченная бериллиевая бронза
- Диэлектрик: полизэфиримид (PEI) / тefлон (PTFE)
- Корпус: нержавеющая сталь



МОДЕЛИ

SPE-SmKm	SPE-SmKf	SPE-SfKm	SPE-SfKf
СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:
1 SMA (вилка) 2 2,92 мм (вилка)	1 SMA (вилка) 2 2,92 мм (розетка)	1 SMA (розетка) 2 2,92 мм (вилка)	1 SMA (розетка) 2 2,92 мм (розетка)

ПЕРЕХОД КОАКСИАЛЬНЫЙ

Между трактами 2,92 мм и N

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Частотный диапазон: DC-18 ГГц
- КСВН: ≤1,09
- Волновое сопротивление: 50 Ом
- Температурный диапазон: -55°C ... + 165°C
- Ресурс: >5000 циклов

МАТЕРИАЛЫ

- Центральный контакт: позолоченная бериллиевая бронза
- Диэлектрик: полизэфиримид (PEI)
- Корпус: нержавеющая сталь



МОДЕЛИ

SPE-NmKm	SPE-NmKf	SPE-NfKm	SPE-NfKf
СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:
1 N (вилка) 2 2,92 мм (вилка)	1 N (вилка) 2 2,92 мм (розетка)	1 N (розетка) 2 2,92 мм (вилка)	1 N (розетка) 2 2,92 мм (розетка)

ПЕРЕХОД КОАКСИАЛЬНЫЙ

Между трактами 3,5 мм и ВМА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Частотный диапазон: DC-22 ГГц
- КСВН: ≤1,15
- Волновое сопротивление: 50 Ом
- Температурный диапазон: -55°C ... + 165°C
- Ресурс: >5000 циклов

МАТЕРИАЛЫ

- Центральный контакт: позолоченная бериллиевая бронза
- Диэлектрик: полизэфиримид (PEI)
- Корпус: нержавеющая сталь



МОДЕЛИ

SPE-Bm3m	SPE-Bm3f	SPE-Bf3m	SPE-Bf3f
СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:
1 ВМА (вилка) 2 3,5 мм (вилка)	1 ВМА (вилка) 2 3,5 мм (розетка)	1 ВМА (розетка) 2 3,5 мм (вилка)	1 ВМА (розетка) 2 3,5 мм (розетка)

ПЕРЕХОД КОАКСИАЛЬНЫЙ

Между трактами 3,5 мм и SMP

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Частотный диапазон: DC-26,5 ГГц
- КСВН: ≤1,2
- Волновое сопротивление: 50 Ом
- Температурный диапазон: -55°C ... + 165°C
- Ресурс: >2000 циклов

МАТЕРИАЛЫ

- Центральный контакт: позолоченная бериллиевая бронза
- Диэлектрик: полизифиримид (PEI) / тefлон (PTFE)
- Корпус:
 - 3,5 мм / SMP (в): нержавеющая сталь
 - SMP (р): позолоченная бериллиевая бронза



МОДЕЛИ

SPE-3mPm	SPE-3mPf	SPE-3fPm	SPE-3fPf
СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:
1 3,5 мм (вилка) 2 SMP (вилка)	1 3,5 мм (вилка) 2 SMP (розетка)	1 3,5 мм (розетка) 2 SMP (вилка)	1 3,5 мм (розетка) 2 SMP (розетка)

ПЕРЕХОД КОАКСИАЛЬНЫЙ

Между трактами 3,5 мм и N

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Частотный диапазон: DC-18 ГГц
- КСВН: ≤1,09
- Волновое сопротивление: 50 Ом
- Температурный диапазон: -55°C ... + 165°C
- Ресурс: >10 000 циклов

МАТЕРИАЛЫ

- Центральный контакт: позолоченная бериллиевая бронза
- Диэлектрик: полизифиримид (PEI)
- Корпус: нержавеющая сталь



МОДЕЛИ

SPE-Nm3m	SPE-Nm3f	SPE-Nf3m	SPE-Nf3f
СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:
1 N (вилка) 2 3,5 мм (вилка)	1 N (вилка) 2 3,5 мм (розетка)	1 N (розетка) 2 3,5 мм (вилка)	1 N (розетка) 2 3,5 мм (розетка)

ПЕРЕХОД КОАКСИАЛЬНЫЙ

Между трактами 3,5 мм и SMA

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Частотный диапазон: DC-18 ГГц
- КСВН: ≤1,15
- Волновое сопротивление: 50 Ом
- Температурный диапазон: -55°C ... + 165°C
- Ресурс: >8000 циклов

МАТЕРИАЛЫ

- Центральный контакт: позолоченная бериллиевая бронза
- Диэлектрик: полиэфиримид (PEI) / тefлон (PTFE)
- Корпус: нержавеющая сталь



МОДЕЛИ

SPE-Sm3m	SPE-Sm3f	SPE-Sf3m	SPE-Sf3f
СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:
1 SMA (вилка) 2 3,5 мм (вилка)	1 SMA (вилка) 2 3,5 мм (розетка)	1 SMA (розетка) 2 3,5 мм (вилка)	1 SMA (розетка) 2 3,5 мм (розетка)

ПЕРЕХОД КОАКСИАЛЬНЫЙ

Между трактами 3,5 мм и TNCA

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Частотный диапазон: DC-18 ГГц
- КСВН: ≤1,25
- Волновое сопротивление: 50 Ом
- Температурный диапазон: -55°C ... + 165°C
- Ресурс: >10 000 циклов

МАТЕРИАЛЫ

- Центральный контакт: позолоченная бериллиевая бронза
- Диэлектрик: полиэфиримид (PEI) / тefлон (PTFE)
- Корпус: нержавеющая сталь



МОДЕЛИ

SPE-Tm3m	SPE-Tm3f	SPE-Tf3m	SPE-Tf3f
СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:	СОЕДИНТЕЛИ:
1 TNCA (вилка) 2 3,5 мм (вилка)	1 TNCA (вилка) 2 3,5 мм (розетка)	1 TNCA (розетка) 2 3,5 мм (вилка)	1 TNCA (розетка) 2 3,5 мм (розетка)

ПЕРЕХОД КОАКСИАЛЬНЫЙ

Между трактами SMA и N

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Частотный диапазон: DC-18 ГГц
- КСВН: ≤1,15
- Волновое сопротивление: 50 Ом
- Температурный диапазон: -55°C ... + 165°C
- Ресурс: >10 000 циклов

МАТЕРИАЛЫ

- Центральный контакт: позолоченная бериллиевая бронза
- Диэлектрик: полиэфиримид (PEI) / тefлон (PTFE)
- Корпус: нержавеющая сталь



МОДЕЛИ

SPE-NmSm	SPE-NmSf	SPE-NfSm	SPE-NfSf
СОЕДИНители:	СОЕДИНители:	СОЕДИНители:	СОЕДИНители:
1 N (вилка) 2 SMA (вилка)	1 N (вилка) 2 SMA (розетка)	1 N (розетка) 2 SMA (вилка)	1 N (розетка) 2 SMA (розетка)

ПЕРЕХОД КОАКСИАЛЬНЫЙ

Между трактами SMA и SMP

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Частотный диапазон: DC-18 ГГц
- КСВН: ≤1,15
- Волновое сопротивление: 50 Ом
- Температурный диапазон: -55°C ... + 165°C
- Ресурс: >2000 циклов

МАТЕРИАЛЫ

- Центральный контакт: позолоченная бериллиевая бронза
- Диэлектрик: полиэфиримид (PEI) / тefлон (PTFE)
- Корпус:
 - SMA / SMP (в): нержавеющая сталь
 - SMP (р): позолоченная бериллиевая бронза



МОДЕЛИ

SPE-SmPm	SPE-SmPf	SPE-SfPm	SPE-SfPf
СОЕДИНители:	СОЕДИНители:	СОЕДИНители:	СОЕДИНители:
1 SMA (вилка) 2 SMP (вилка)	1 SMA (вилка) 2 SMP (розетка)	1 SMA (розетка) 2 SMP (вилка)	1 SMA (розетка) 2 SMP (розетка)

ПЕРЕХОД КОАКСИАЛЬНЫЙ Между трактами SMA и SMPM (SSMP)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Частотный диапазон: DC-18 ГГц
- КСВН: ≤1,15
- Волновое сопротивление: 50 Ом
- Температурный диапазон: -55°C ... + 165°C
- Ресурс: >2000 циклов

МАТЕРИАЛЫ

- Центральный контакт: позолоченная бериллиевая бронза
- Диэлектрик: полизифиримид (PEI) / тefлон (PTFE)
- Корпус:
 - SMA / SMPM (в): нержавеющая сталь
 - SMPM (р): позолоченная бериллиевая бронза



МОДЕЛИ

SPE-SmMm	SPE-SmMf	SPE-SfMm	SPE-SfMf
СОЕДИНИТЕЛИ:	СОЕДИНИТЕЛИ:	СОЕДИНИТЕЛИ:	СОЕДИНИТЕЛИ:
1 SMA (вилка) 2 SMPM (вилка)	1 SMPM (розетка) 2 SMA (вилка)	1 SMPM (вилка) 2 SMA (розетка)	1 SMPM (розетка) 2 SMA (розетка)

ПЕРЕХОД КОАКСИАЛЬНЫЙ

Между трактами N и TNCA

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Частотный диапазон: DC-18 ГГц
- КСВН: ≤1,15
- Волновое сопротивление: 50 Ом
- Температурный диапазон: -55°C ... + 165°C
- Ресурс: >10 000 циклов

МАТЕРИАЛЫ

- Центральный контакт: позолоченная бериллиевая бронза
- Диэлектрик: полизифиримид (PEI) / тefлон (PTFE)
- Корпус: нержавеющая сталь



МОДЕЛИ

SPE-NmTm	SPE-NmTf	SPE-NfTm	SPE-NfTf
СОЕДИНИТЕЛИ:	СОЕДИНИТЕЛИ:	СОЕДИНИТЕЛИ:	СОЕДИНИТЕЛИ:
1 N (вилка) 2 TNCA (вилка)	1 N (вилка) 2 TNCA (розетка)	1 N (розетка) 2 TNCA (вилка)	1 N (розетка) 2 TNCA (розетка)