

Токовые клещи для переменного тока i5S



Ключевые особенности

- Токоизмерительные клещи для малых токов позволяют измерять токи до 5 А переменного напряжения
- Небольшой размер делает транспортировку и хранение более удобными. Размеры зажима составляют всего 116 x 43 x 23 мм (4,6 x 1,7 x 0,9 дюймов)
- Выполняйте точные измерения, не размыкая цепи
- Класс защиты CAT III 600 V (Только для изолированных проводников)

Обзор прибора: Токовые клещи для переменного тока i5S

Использование анализатора качества электроснабжения Fluke серии 430 расширяется токоизмерительными клещами для измерения переменного тока силой до 5 А, созданными специально для обеспечения высокой точности измерения малых токов во вторичных обмотках трансформаторов тока.

Характеристики: Токовые клещи для переменного тока i5S

Характеристики	
Номинальный диапазон по току	5 А
Длительно допустимый диапазон по току	от 10 мА до 6 А

Максимально допустимый ток	70 А
Нижний предел измерения	10 мА
Основная погрешность	от 48 Гц до 65 Гц
	от 10 мА до 1 А 1% + 5 мА
	от 1 А до 5 А 1%
Используемая частота	от 40 Гц до 5 кГц
Уровень выходного сигнала	400 мВ/А
Входное сопротивление нагрузки	> 1 МΩ ρ ούπύλληλόνξ οξδκλώχεννξι εκξερσώ δξ 47 οΤ
Коэффициент амплитуды	≤ 3, увеличение погрешности на 0,7%
Электрический стандарт безопасности	
Безопасность	Защита стандарта IEC/EN61010-1 CAT III 600 V, Pollution Degree 2
Максимальное напряжение	600 В переменного напряжения
Механические и общие характеристики	
Гарантия	1 год
Максимальный диаметр проводника	15 мм
Длина кабеля для выходного сигнала	2,5 м
Переходник для штырькового разъема	Да
Прилагаемый переходник штырьковый разъем - штекерный разъем	Нет

Модели



AC Current Clamp

Fluke. Keeping your world up and running.®

ООО «Флюк СИИЭС»
125993, г. Москва, Ленинградский
проспект д. 37 к. 9 подъезд 4, 1 этаж,
БЦ «Аэростар»
Тел: +7 (495) 664-75-12
Факс: +7 (495) 664-75-12
e-mail: info@fluke.ru

© Авторское право 2022 Fluke Corporation.
Авторские права защищены. Данные могут
быть изменены без уведомления.
Самые надежные инструменты в мире
03/2022

**Не разрешается вносить изменения в данный
документ без письменного согласия компании
Fluke Corporation.**