

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Добавляет множество интеллектуальных функций в Hei-VAP Expert, а также дает обзор всех параметров текущего процесса

- 5-дюймовый сенсорный дисплей для управления всей системой, включая вакуум и температуру охлаждения
- Пиктограмма на дисплее также показывает все активные функции для точного контроля
- Отдельные ручки управления для быстрого доступа: правая для прямого контроля вакуума, левая для скорости вращения.
- Установка значений с помощью сенсорного дисплея или отдельных ручек быстрого доступа.
- Прямой доступ к двум избранным на стартовом экране
- Расширенная библиотека растворителей. Вы также можете перенести свои избранные параметры на другие устройства с помощью USB-накопителя.
- Определить и сохранить собственные процессы выпаривания (шаги).
- Автоматическое выпаривание с помощью программы Dynamic AUTOaccurate (DAA). Удобная и настраиваемая: от предотвращения пены до высокоэффективного выпаривания
- Переходники USB и Micro SD для простой установки программного обеспечения и передачи отдельных избранных параметров с одного устройства на другое



Индикация скорости вращения	цветной ЖК-дисплей 5"
Режим эксплуатации	макс. отн. влажность 80 % при температуре 5 – 31 °С значение макс. отн. влажности снижается линейно до 50 % при температуре 32 – 40 °С
Класс защиты (согласно DIN EN 60529)	IP 20
Подъёмный механизм	Ручной или с электроприводом
Скорость подъёма	Ручной подъёмный механизм: вручную Подъёмный механизм с электроприводом: 25 мм/с
Регулировка высоты подъёма	155 mm
Двигатель	бесщёточный электродвигатель постоянного тока с электронным контролем скорости
Мощность нагревателя бани	1 300 W
Диапазон рабочих температур	20 – 210 °С
температурная точность бани	±1K
Защита от перегрева	бесщёточный электродвигатель постоянного тока с электронным контролем скорости
Установка температуры бани	цветной ЖК-дисплей 5"
Контроль температуры бани	электронный / цифровой
Вторичный контур защиты от перегрева	250 °С
Материал нагревательной бани	нержавеющая сталь V4A
Диаметр нагревательной бани	255 mm
Объём выпарной бани	4,5 л
Отображение требуемой температуры пара аксессуаров	Да
Необходимые принадлежности для отображения температуры паров дисплея	Датчик температуры пара
Встроенный вакуумный контроллер	Да

Таймер	Да
Программируемые шаги	Да
Потребляемая мощность	1 400 W
Вес основного блока (без стекла)	15 кг
Габариты с комплектом стекла G3 (Д/ Ш/ В)	HL: 739 x 532 x 887 mm ML: 739 x 477 x 887 mm
Габариты с комплектом стекла G3 XL (Д/ Ш/ В)	HL: 739 x 532 x 920 mm ML: 739 x 477 x 920 mm
Поверхность теплообмена	1 400 cm ²
Поверхность теплообмена конденсатора XL	2 200 cm ²
Максимальный объем выпарной колбы	5 l
Диапазон скорости вращения	10 – 280 об/мин
Встроенный контроллер Hei-CHILL	Да
Программа автоматической дистилляции Dynamic AUTOaccurate требуется датчик AUTOaccurate	Да
Библиотека растворителей	Да