

FLUKE®

Fluke 902 Клеши для измерения истинного среднеквадратического значения

Комбинированный контрольный прибор для проведения проверок в
системах отопления, вентиляции и кондиционирования



Fluke. *Keeping your world up and running.™*

Официальный представитель Fluke
в России и СНГ Компания ТСМ
Kommunikation Ges.m.b.H.
119049 Москва ул. Коровий Вал
д.7 стр.1 оф. 100
тел.: (495) 937 36 04; 937 36 05
факс: (495) 937 36 02
www.tcmcom.ru
office@tcmcom.ru

Website:
www.fluke.ru



**НАУЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ**
© Copyright 2006, Fluke Corporation. Все права защищены.
Отпечатано в Нидерландах 06/06. Данные могут быть
изменены без уведомления.

Pub_ID: 11112-rus

Fluke 902 Клещи для измерения истинного среднеквадратического значения

FLUKE®



Fluke 902

Комбинированный контрольный прибор для проведения проверок в системах отопления, вентиляции и кондиционирования

Прибор Fluke 902 расширяет существенную линию качественных токовых клещей Fluke, с добавлением функций измерения температуры и емкости для контроля систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Благодаря технологии True-RMS и соответствию требованиям CAT III 600V, прибор Fluke 902 обеспечивает безопасность и точность работы технических специалистов.

- Измеряет сопротивление, емкость, переменный ток и напряжение (среднеквадратические значения), а также постоянный ток и напряжение.
- Кроме того, измеряет температуру контактным способом при помощи стандартной термопары типа K
- На дисплее с подсветкой отображается текущее значение, а также минимальное и максимальное измерения с удержанием на дисплее.
- Прибор 902 может использоваться, например, для измерения температуры дымовых газов, снятия температурных замеров и для определения емкостей двигателя при запуске и в работе.

Спецификации

Функция	Диапазон	Погрешность
Напряжение постоянного тока	от 0 до 600 В	1% ± 5 отсчетов
Напряжение переменного тока (истинное среднеквадратическое значение)	от 0 до 600 В	1% ± 5 отсчетов (50/60 Гц)
Переменный ток (истинное среднеквадратическое значение)	от 0 до 600 А	2,0% ± 5 отсчетов (50/60 Гц)
Постоянный ток	0 - 200 мкА	1,0% ± 5 отсчетов
Сопротивление	0 - 9999 Ом	1,5% ± 5 отсчетов
Целостность		< 30 Ом
Температура	от -10° до 400°С	1% ± 0,8°С
Емкость	1- 1000 мкФ	1,9% ± 2 отсчета

Категория безопасности - III 600 V

Питание: щелочные батареи размера AA, 2 шт.

Ресурс батареи: свыше 12 часов при обычной нагрузке

Рабочая температура: 0°С to +40°С

Размер (ВхШхГ): 273 мм x 108 мм x 62 мм

Вес: 0,7 кг, включая аккумуляторы.

Гарантия 3 года



N10140

Информация для заказа

Клещи Fluke 902 для систем отопления, вентиляции и кондиционирования

Комплект принадлежностей: Две щелочных батареи типа AA, Руководство пользователя, мягкий футляр для переноски, набор тестовых проводов TL75 (1 пара), датчик температуры 80BK

Аксессуары на заказ



Футляр для клещей H3

Безопасная рукоятка TL223
Комплект измерительных проводов