

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного центра
ФГУП «ВНИИМС»



В.Н. Яншин

2013 г.

**Измерители температуры цифровые Fluke
серии II моделей 51, 52, 53, 54**

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

г.Москва
2013 г.

1 Введение

Настоящая методика распространяется на Измерители температуры цифровые Fluke серии II моделей 51, 52, 53, 54 (далее – приборы) фирмы «Fluke Corporation», США и устанавливает методику их первичной и периодической поверок.

Межповерочный интервал - 1 год.

Метрологические и технические характеристики измерителей температуры цифровых Fluke серии II моделей 51, 52, 53, 54 приведены в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика	Величина
Диапазон измерений температуры, °C:	
- при работе с термопарами типа «K»	от минус 200 до плюс 1372
- при работе с термопарами типа «J»	от минус 200 до плюс 1200
- при работе с термопарами типа «T»	от минус 200 до плюс 400
- при работе с термопарами типа «E»	от минус 150 до плюс 1000
- при работе с термопарами типа «N» (*)	от минус 200 до плюс 1300
- при работе с термопарами типа «R» и «S» (*)	от 0 до плюс 1767
Пределы допускаемой основной погрешности, °C:	
- при $t^{(**)} \geq$ минус 100 °C:	$\pm (0,05\% \text{ (от показания)} + 0,3)$
- для термопар типов «K», «J», «T», «E» и «N»	$\pm (0,05\% \text{ (от показания)} + 0,4)$
- при $t <$ минус 100 °C:	$\pm (0,20\% \text{ (от показания)} + 0,3)$
- для термопар типов «K», «J», «E» и «N»	$\pm (0,50\% \text{ (от показания)} + 0,3)$
- для термопар типа «T»	
Цена единицы наименьшего разряда, °C	0,1 (для $t < +1000$ °C); 1 (для $t \geq +1000$ °C), где t – измеряемая температура
Пределы допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающей среды от нормальной ($+23 \pm 5$ °C) в пределах рабочей температуры, °C / 1 °C:	
- при $t <$ минус 100 °C:	$\pm (0,01\% \text{ (от показания)} + 0,03)$
- для термопар типов «K», «J», «E» и «N»	$\pm (0,05\% \text{ (от показания)} + 0,03)$
- для термопар типа «T»	$\pm (0,09\% \text{ (от показания)} + 0,03)$
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм, не более:	28 × 78 × 162 (без чехла) 280
Масса, г, не более:	
Рабочие условия эксплуатации:	
- температура окружающей среды, °C	от минус 10 до плюс 50;
- относительная влажность воздуха, %	до 95
Примечания к таблице 2:	
(*) Только для приборов моделей 53, 54;	
(**) t – измеряемая температура, °C.	

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерителей температуры цифровых Fluke серии II моделей 51, 52, 53, 54 в комплекте с первичными преобразователями вычисляются по формуле 1:

$$\Delta = \pm \sqrt{\Delta_{pp}^2 + \Delta_p^2}, \text{ °C} \quad (1)$$

где Δ_{pp} – пределы допускаемого отклонения термо-ЭДС ТП от НСХ по ГОСТ Р 8.585-2001 (в температурном эквиваленте), °C;

Δ_p – пределы допускаемой основной погрешности прибора, °C.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

2.1. При проведении первичной и периодических поверок выполняют следующие операции:

Наименование операции	Номер пункта МП	Проведение операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
1 Внешний осмотр, проверка комплектности	6.1	Да	Да
2 Определение допускаемой основной погрешности прибора	6.2	Да	Да

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1. При поверке применяют следующие средства измерений:

- компаратор напряжений Р3003 (ТУ 25-04.3771-79), кл.0,0005;
- термометр электронный лабораторный «ЛТ-300», диапазон измеряемых температур от

минус 50 °C до плюс 300 °C, погрешность $\pm 0,05$ °C (в диапазоне от минус 50 °C до плюс 300 °C).

3.2 Допускается применять средства поверки и оборудование, имеющие аналогичные метрологические характеристики или удовлетворяющие следующему критерию: $\Delta_{\vartheta} \leq \frac{1}{3} \Delta_p$, где Δ_p – пределы допускаемого абсолютного значения основной погрешности поверяемого прибора, Δ_{ϑ} – суммарная погрешность всей измерительной цепи, при помощи которой поверяют приборы.

3.3 Применяемые при поверке средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке.

4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

4.1. При проведении поверки соблюдают следующие условия:

- | | |
|--|--------------|
| - температура окружающего воздуха, °C | 20 ± 5 |
| - относительная влажность окружающего воздуха, % | 30 - 80 |
| - атмосферное давление, кПа | 84,0 - 106,7 |
| - напряжение питания, В | 220 +10/-15 |
| - частота питающей сети, Гц | 50 ± 1 . |

4.2. Средства поверки должны быть защищены от вибраций и ударов, от внешних магнитных и электрических полей.

5 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Перед началом поверки проверяют качество заземления средств поверки и при необходимости заземляют их на внешний контур заземления.

5.2. Средства поверки, подготавливают к работе в соответствии с эксплуатационной документацией.

5.3. Эталонные средства поверки устанавливаются на прочном горизонтальном основании, исключающем вибрацию. Запрещается размещать средства поверки вблизи от нагревательных приборов.

5.4. Подготавливают к работе поверяемый прибор в соответствии с его техническим описанием и руководством по эксплуатации.

5.5. При проведении поверки должны быть соблюдены "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правила технической безопасности при эксплуатации установок потребителей".

5.6 При поверке выполняют требования техники безопасности, изложенные в эксплуатационной документации на применяемые средства поверки.

5.7 К поверке допускают лиц, имеющих необходимую квалификацию и обученных правилам техники безопасности и изучивших настоящую методику.

6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1. Внешний осмотр, проверка комплектности.

6.1.1. При внешнем осмотре проверяют отсутствие видимых механических повреждений, влияющих на работу прибора; наличие заводского номера; соответствие комплектности прибора требованиям технической документации; отсутствие видимых дефектов.

6.2. Определение допускаемой основной погрешности прибора

6.2.1 Определение основной погрешности по каналу преобразований ТЭДС в температуру проводят при помощи компаратора напряжений Р3003 через 200 °C во всем диапазоне измерений (от минус 200 °C до плюс 1372 °C (тип НСХ «К»), от минус 200 °C до плюс 1200 °C («J»), от минус 200 °C до плюс 400 °C («T»), от минус 200 °C до плюс 1000 °C («E»), от минус 200 °C до плюс 1300 °C («N»), от 0 °C до плюс 1767 °C («R» и «S»)).

Количество отсчетов в каждой точке – не менее 3-х. Время между отсчетами сохранять одинаковым.

6.2.2 Компаратор напряжений подключают к прибору с помощью медных проводов с использованием соответствующей клеммной колодки. Окружающую температуру измеряют непосредственно вблизи разъемов прибора для подключения ТП при помощи термометра «ЛТ-300».

6.2.3 Рассчитывают приведенное значение ТЭДС, соответствующее первой поверяемой точке (-200 °C) ($E^{\text{прив}} \langle -200^{\circ}\text{C} \rangle$, мВ) согласно выбранному НСХ по ГОСТ Р 8.585-2001, например, при значении $t_{\text{окр}} = 21^{\circ}\text{C}$ (НСХ «К»):

$$E^{\text{прив}} \langle -200^{\circ}\text{C} \rangle = E \langle -200^{\circ}\text{C} \rangle - E \langle 21^{\circ}\text{C} \rangle = -5,891 - 0,838 = -6,729 \text{ мВ},$$

где: $E \langle -200^{\circ}\text{C} \rangle$ - значение т.э.д.с. при $t = -200^{\circ}\text{C}$ в соответствии с НСХ, мВ;

$E \langle 21^{\circ}\text{C} \rangle$ - значение т.э.д.с. при $t_{\text{окр}} = 21^{\circ}\text{C}$ в соответствии с НСХ, мВ.

6.2.4 На компараторе задают значение в милливольтах (-6,729 мВ), соответствующее первой поверяемой точке (-200 °C) согласно НСХ (по ГОСТ Р 8.585-2001) с учетом ввода поправки (компенсации) на температуру окружающей среды (в милливольтах), и снимают показания цифрового индикатора поверяемого прибора.

6.2.5 Операции по п.п.6.3.3-6.3.4 повторяют в остальных поверяемых точках.

Погрешность прибора по каналу преобразований ТЭДС в температуру определяют как разность между средним арифметическим значением показаний поверяемого прибора и значением температуры, соответствующим нормированному значению ТЭДС по НСХ, приведенному в ГОСТ Р 8.585-2001.

Погрешность прибора в каждой точке не должна превышать предельно допустимых значений, приведенных в таблице 1.

6 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

- 6.1. Результаты измерений в процессе поверки прибора фиксируются в протоколе.
- 6.2. Положительные результаты поверки оформляются выдачей свидетельства о поверке в соответствии с ПР 50.2.006.
- 6.3. При отрицательных результатах поверки прибора владельцу выдается извещение о непригодности с указанием причин в соответствии с ПР 50.2.006, а сам прибор к эксплуатации не допускается.

Инженер I кат. лаборатории МО термометрии
ФГУП «ВНИИМС»

Е.А. Смирнова

